

Montageanleitung Trägeranbindung IB vertikal

Belastbare vertikale Klemmanbindung von IB-Profilschienen an Stahlträger





2	SW24
	empf. 64 Nm


für Träger Bezeichnung max. zul. Last Gewicht Artikel-Nr. $F_{_{Y}}$ F, HEA HFB [kN] [kg/Set] Trägeranbindung IB Typ D III 4,0 4,0 100-200 100-180 1,10 08146103 Trägeranbindung IB Typ D IV 4,0 200-400 180-300 1,99 08146104

WICHTIG:

Beachten Sie das empfohlene Anzugsmoment!

Montageanleitung Verbindungsstück 45


Bauteil zum Verlängern von Montageschienen 45/26, 45/40, 45/60, 45/52, 45/80, 45/120



Zubehör: Verbindungsstück 45

Zubehör (nicht enthalten):


- 4 x Zahnplatte S M12 bzw. Stex MP/MTB M12
- 4 x Sechskantschraube M12x25
- 4 x Unterlagscheibe DIN7089-12



Verbindungstück mittig zwischen den Schienen anordnen - Mittenmarkierung beachten.

Um die gleiche Tragwirkung wie eine ungestörte Schiene zu erreichen, sollte das Verbindungstück immer oben auf der Schiene montiert werden (d.h. egal ob der Schienenschlitz nach oben oder nach unten zeigt, für die volle Tragewirkung sollte das Verbindungstück immer oben aufliegen.

Bei Doppelschienen sind zwei Verbindungstücke zu verwenden.



Bitte beachten Sie die empfohlenen Anzugsdrehmomente der Zahnplatten/ Stexbauteile (siehe MEFA Katalog)

Bezeichnung	H [mm]	B [mm]	L [mm]	Gewicht [kg/Set]	Artikelnummer
Verbindungsstück 45	39,7	50	350	1,05	08162001

15/16