



■ Konsolenset, schallgedämmt



Konsolenset schallgedämmt



Dämmelement eingebaut



Ausführung/Montage:

Einsatzgebiet: Zur Befestigung von Klima- und Lüftungsgeräten.
Schallschutz: für DIN 4109

Lieferumfang:

Stex Konsolen 35/42/1,5 2 St
Dämmelemente 4 St
Schienenabschn. je 525 mm Profil 35/42 2 St
Profilhalter 4 St
Schutzkappen 35/42 6 St
Gewindeplatten 4 St
Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 4 St
Sechskantschrauben DIN EN ISO 4017 4 St


Technische Daten:

Material: Stahl
Materialtyp: S235JR
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Schalldämmeinlage: Gummi EPDM
Temperaturbeständigkeit: - 35 °C bis + 100 °C


Hinweis: * maximal zulässige Last pro Kragarm. Abweichende Lastfälle siehe Kapitel 2/6

Bezeichnung	Länge [mm]	max. zul. Last* F_{zul} [kN]	max. zul. Gesamtlast [kN]	Stex	Gewicht [kg/St]	VPE [St]	Artikel-Nr.
Konsolenset 1	450	1,39	2,78	35/42	4,56	1	0813500450
Konsolenset 2	525	1,19	2,38	35/42	4,08	1	0813500526
Konsolenset 3	600	1,04	2,08	35/42	5,04	1	0813500600

■ Dämmelement



Dämmelement mit Hammerkopf



Dämmelement einzeln

Ausführung/Montage:

Einsatzgebiet: Dämmelement für die direkte Montage auf Konsolen C, 35/21 und STEX 35 für die schallentkoppelte Befestigung.

Schallschutz: für DIN 4109

Technische Daten:

Material: Stahl
Materialtyp: S235JR
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Schalldämmeinlage: Gummi EPDM
Shore-Härte (DIN 53505) 60 ± 5° Shore
Temperaturbeständigkeit: - 35 °C bis + 100 °C

Bezeichnung	für C-Profil	Hammerkopf	Gewicht [kg/St]	VPE [St]	Artikel-Nr.
Dämmelement 35	35/21, STEX 35	M8x50 - 38x17	0,13	1	0783395
Dämmelement 45	45/26, 45/40, 45/60, 45/75	M8x50 - 40x22	0,15	1	0783396
Dämmelement, einzeln			0,05	1	07833908