Steinojet® 410 PE-Isolierschlauch

Steinojet® 410, selbstklebend
PE-Isolierschlauch

Einsatzgebiet:
Wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik. Prozeßwärme im Industrie- und Anlagenbau, Kühl- und Kältetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik.

Verpackung:
Karton

Technische Daten:

Material:	PE-Weichschaum, geschlossenzellig
Farbe:	Grau
Lieferlänge:	2 m
Rohdichte:	ca. 35 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit: (gem. DIN 52613)	0,035 W/mK (+10 °C Mitteltemp.) 0,039 W/mK (+40 °C Mitteltemp.)
Brandverhalten (gem. DIN 4102):	B1
Wasserdampfdiffusions-widerstandsfaktor:	μ > 2500
Temperaturbeständigkeit:	+ 5 °C bis + 85 °C

Abmessung [mm]	Rohr-Außen-Ø [mm]	[Zoll]	Isolierdicke [mm]	VPE [m]	Artikel-Nr.
9 x 15	15	1/4	9	140	7780315
9 x 18	18	3/8	9	126	7780318
9 x 22	22	1/2	9	100	7780322
9 x 28	28	3/4	9	90	7780328
13 x 15	15	1/4	13	96	7780415
13 x 18	18	3/8	13	90	7780418
13 x 22	22	1/2	13	76	7780422
13 x 28	28	3/4	13	60	7780428
13 x 34	34	1	13	48	7780434
20 x 18	18	3/8	20	60	7780218
20 x 22	22	1/2	20	50	7780222
20 x 28	28	3/4	20	40	7780228

Steinoflex® 445, Dünnwandisolierschlauch



Steinoflex® 445
Dünnwandisolierschlauch

Einsatzgebiet:
Kaltwasserleitungen und alle Bereiche ohne besondere Auflagen

Verpackung:
Sack / Karton

Technische Daten:

Material:	Extrudierter, hochelastischer, geschlossenzell. PE-Weichschaum mit reißfester PE-Folie
Farbe:	Rot
Rohdichte:	ca. 35 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit: (gem. DIN 52613)	0,036 W/mK (+10 °C Mitteltemp.) 0,040 W/mK (+40 °C Mitteltemp.)
Brandverhalten (gem. DIN 4102):	B2
Temperaturbeständigkeit:	+ 5 °C bis + 90 °C

Produkteigenschaften:
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Keine Korrosion, schützt vor Schwitzwasser
- Optimale Schalldämmung
- Reißfest durch widerstandsfähige PE-Folie
- Einfaches Aufziehen auf Rohrleitung durch **innenseitige Gleitfolie**

Rohr-Außen-Ø = Isolierschlauch-Innen-Ø [mm]	[Zoll]	Isolier-stärke [mm]	Rollen-länge [m]	VPE Sack / Karton [m]	Artikel-Nr.
15		4	10	100/800	7794160
18	3/8	4	10	100/800	7794195
22	1/2	4	10	100/800	7794233
28	3/4	4	10	100/600	7794292
34	1	4	10	100/600	7794357
42	1 1/4	4	10	100/400	7794438

Steinoflex® 405 R, Abfluss-Schallisolierschlauch

Steinoflex® 405 R
Abfluss-Schallisolierschlauch

Einsatzgebiet:
Kaltwasserleitungen und alle Bereiche ohne besondere Auflagen

Verpackung:
Sack

Technische Daten:

Material:	Hochelastischer, geschlossenzell. PE-Weichschaum mit PE-Folie außen
Farbe:	Rot
Rohdichte:	ca. 35 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit: (gem. DIN 52613)	0,036 W/mK (+10 °C Mitteltemp.) 0,040 W/mK (+40 °C Mitteltemp.)
Brandverhalten (gem. DIN 4102):	B2
Temperaturbeständigkeit:	+ 5 °C bis + 90 °C

Produkteigenschaften:
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Keine Korrosion, schützt vor Schwitzwasser
- Optimale Schalldämmung
- Reißfest durch widerstandsfähige PE-Folie
- Einfaches Aufziehen auf Rohrleitung durch **innenseitige Gleitfolie**

Dimension [NW]	Innen-Ø [mm]	Isolierstärke [mm]	Rollenlänge [m]	VPE [m]	Artikel-Nr.
50	65	5	10	100	7796505
70	80	5	10	80	7796705
100	120	5	10	60	7797005
125	150	5	10	50	7797255
150	180	5	10	40	7797505

Steinoflex® 440 Ultra, PE-Isolierschlauch

Steinoflex® 440 Ultra
PE-Isolierschlauch

Einsatzgebiet:
Wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik. Prozeßwärme im Industrie- und Anlagenbau, Kühl- und Kältetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik. Besonders geeignet für am Boden verlegte Rohrleitungen.

Verpackung:
Karton

Technische Daten:

Material:	Extrudierter, geschlossenzelliger PE-Weichschaum mit reißfester PE-Kaschierung
Farbe:	Rot
Lieferlänge:	2 m
Rohdichte:	ca. 35 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit: (gem. DIN 52613)	0,035 W/mK (+10 °C Mitteltemp.) 0,039 W/mK (+40 °C Mitteltemp.)
Brandverhalten (gem. DIN 4102):	B1
Wasserdampfdiffusions-widerstandsfaktor:	μ > 2500
Temperaturbeständigkeit:	+ 5 °C bis + 90 °C

Produkteigenschaften:
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Hervorragende Dimensionsstabilität
- Keine Korrosion, schützt vor Schwitzwasser
- Optimale Schalldämmung
- Reißfest durch widerstandsfähige PE-Folie

Abmessung [mm]	Rohr-Außen-Ø = Isolierschl.-Innen-Ø [mm]	[Zoll]	Isolier-stärke [mm]	VPE [m]	Artikel-Nr.
9 x 15	15	1/4	9	150	7790915
9 x 18	18	3/8	9	140	7790918
9 x 22	22	1/2	9	100	7790922
9 x 28	28	3/4	9	80	7790928
13 x 15	15	1/4	13	100	7792015
13 x 18	18	3/8	13	100	7792018
13 x 22	22	1/2	13	80	7792022
13 x 28	28	3/4	13	60	7792028
13 x 34	34	1	13	40	7792034
20 x 18	18	3/8	20	56	7793183
20 x 22	22	1/2	20	40	7793226
20 x 28	28	3/4	20	40	7793280