Isolierstreifen-Polyester mit Dampfsperrfolie

Isolierstreifen-Polyester
mit Dampfsperrfolie

Einsatzgebiet:
Wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik. Prozeßwärme im Industrie- und Anlagenbau, Kühl- und Kältetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik.

Fabrikat:
B1-Isolierstreifen „perfect quick“ mit Schutzfolie

Verpackung:
Karton

Technische Daten:

Material:	100 % Polyester, laminierte Schutzfolie
Farbe:	Weiß
Wasserdampfdurchlässigkeit (gem. DIN53122):	2 g/m²
Wärmeleitfähigkeit:	0,037 W/mK (+ 10 °C Mitteltemp.)
Brandverhalten (gem. DIN 4102):	B1
Temperaturbeständigkeit:	- 60 °C bis + 220 °C
Luftschallabsorption: (gem. DIN 52215)	über 20 %

Hinweis: Die Isolierstreifen enthalten keinerlei Fremdstoffe (z.B. Chlorid, Nitrit, Ammoniak), die die Rohrleitung angreifen können und sind somit für Kupfer- und Edelstahlrohre geeignet.

Produkteigenschaften:
- Gute Wärmeleitfähigkeit und Luftschallminderung
- Enorme Flexibilität
- Garantie für Kupfer- und Edelstahlrohre: Vlies enthält keinerlei Fremdstoffe, die ausgasen und Rohrleitungen angreifen können
- Schutz vor Kondensation

Breite [mm]	Ausführung	Dicke [mm]	Rolle [m]	Beutelinhalt [m]	VPE [m]	Artikel-Nr.
70	ohne Klebestreifen	2	5	50	500	7310056
100	ohne Klebestreifen	2	5	50	500	7310102
70	mit Klebestreifen	2	5	50	500	7313071
100	mit Klebestreifen	2	5	50	500	7313101
70	ohne Klebestreifen	4	5	50	500	7310064
70	mit Klebestreifen	4	5	50	500	7313578

Isolierstreifen-Polyester ohne Dampfsperrfolie

Isolierstreifen-Polyester
ohne Dampfsperrfolie

Einsatzgebiet:
Wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik. Prozeßwärme im Industrie- und Anlagenbau, Kühl- und Kältetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik.

Fabrikat:
B2-Isolierstreifen „öko quick“ selbstklebend

Verpackung:
Karton

Technische Daten:

Material:	100 % Polyester, reißfeste PE-Folie
Farbe:	Grau
Wärmeleitfähigkeit (gem. DIN 52613):	0,037 W/mK (+ 10 °C Mitteltemp.)
Brandverhalten (gem. DIN 4102):	B2
Schmelzpunkt:	230 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 60 °C bis + 180 °C
Luftschallabsorption: (gem. DIN 52215)	über 60 % (4 mm Dicke) über 20 % (2 mm Dicke)
Höchstzugkraft: (gem. DIN 53857, Teil 2)	längs/quer 25,5/24,6 kN/m (4 mm) längs/quer 9,5/8,7 kN/m (2 mm)
Schallpegelminderung:	12,3 dB(A)

Produkteigenschaften:
- Gute Wärmeleitfähigkeit und Luftschallminderung
- Enorme Flexibilität
- Garantie für Kupfer- und Edelstahlrohre: Vlies enthält keinerlei Fremdstoffe, die ausgasen und Rohrleitungen angreifen können
- Schutz vor Kondensation

Breite [mm]	Ausführung	Dicke [mm]	Rolle [m]	Beutelinhalt [m]	VPE [m]	Artikel-Nr.
70	ohne Klebestreifen	2	5	50	500	7310013
100	ohne Klebestreifen	2	5	50	500	7310021
70	mit Klebestreifen	2	5	50	500	7312075
100	mit Klebestreifen	2	5	50	500	7312105