


Rundstahlbügel, ohne Muttern



Rundstahlbügel

Ausführung/Montage:

geeignet für:

- Direktmontage von Rohrleitungen auf Stahlträgern
- Durchsteckmontage in Montageschienen
- Sprinkler- und VdS-Anlagen
- Führungshalterung - Verwendung von 2 Muttern und 2 U-Scheiben
- Festlager - Verwendung von 4 Muttern und 4 Unterlegscheiben

Technische Daten:

Material: Edelstahl
Materialtyp: V4A

benötigtes Zubehör: Muttern, Unterlegscheiben

Für max. Profilhöhe 40 mm

Bezeichnung	Nennweite [DN]	Gewinde M	Rohr- Ø		a [mm]	h [mm]	b [mm]	Innen-Ø [mm]	Gewicht [kg/St]	VPE [St]	V4A Artikel-Nr.
			[mm]	[Zoll]							
Rundstahlbügel	15	M8	21,3	1/2	30	80	65	22	0,052	1	0506022
Rundstahlbügel	20	M8	25,0		35	80	65	27	0,065	1	0506027
			26,9	3/4							
Rundstahlbügel	25	M8	30,0		42	90	65	34	0,074	1	0506034
			33,7	1							
Rundstahlbügel	32	M8	38,0		51	100	70	43	0,086	1	0506042
			42,4	1 ^{1/4}							
Rundstahlbügel	40	M8	44,5		57	105	70	49	0,090	1	0506048
			48,3	1 ^{1/2}							
Rundstahlbügel	50	M10	57,0		71	120	70	61	0,176	1	0506060
			60,3	2							
Rundstahlbügel	65	M10	76,1	2 ^{1/2}	87	135	70	77	0,209	1	0506076
Rundstahlbügel	80	M10	88,9	3	100	150	70	90	0,235	1	0506089

Für max. Profilhöhe 60 mm

Rundstahlbügel	100	M12	108,0		121	190	95	109	0,416	1	0506108
Rundstahlbügel	100	M12	114,3	4	126	195	95	114	0,432	1	0506114
Rundstahlbügel	125	M12	133,0		146	215	95	134	0,485	1	0506133
Rundstahlbügel	125	M12	139,7	5	152	220	95	140	0,506	1	0506140
Rundstahlbügel	150	M12	159,0		172	240	95	160	0,561	1	0506159
Rundstahlbügel	150	M12	168,3	6	180	250	95	168	0,589	1	0506168
Rundstahlbügel	200	M12	219,1	8	233	300	95	221	0,758	1	0506219